



Více než DOVOZCE...

| Model | CV-A40CZ | CV-A40PT | CV-A40R | CV-A45RT | CV-A30SHR | CV-A30SHT |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sensor | 1/2.8" Sony 2.4 Megapixel High-resolution CMOS Sensor Ambarella A5S66 Low-stream WDR | | | | | |
| Rozlišení | 1080p/720p 25sn/s | | | | | |
| Minimální osvětlení | 1Lux | | | | | |
| Odstup od šumu | >50dB | | | | | |
| Mód ostření | Manuální | | | | | |
| Den/Noc | IR-Cut filter | | | | | |
| Síť | 1x RJ45 Ethernet, 10/100M | | | | | |
| Zpoždění | Na LAN do 3s | | | | | |
| Snímková frekvence | max. 25 sn/s (nastavitelná 5/10/15/25) | | | | | |
| Video komprese | H.264/JPEG | | | | | |
| Protokoly | TCP/UDP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | | | | | |
| Onvif | Onvif 2.4 | | | | | |
| Uživ. oprávnění | Multi-user | | | | | |
| Napájení | 12V DC/1000 mA | | | | | |
| Spotřeba | 3W | | | | | |
| Krytí | IP66 | IP66 | IP66 | IP64 | IP65 | IP65 |
| Objektiv | 2.8-12 mm/ 3Mpix | 2.8-12 mm/ 3Mpix | 3.6 mm/ 3Mpix | 2.8-12 mm/ 3Mpix | 2.8-12 mm/ 3Mpix | 2.8-12 mm/ 3Mpix |
| Přísvit | dosah 40m (42ks) | dosah 40m (42ks) | dosah 40m (48ks) | dosah 20m (21ks) | dosah 30m (36ks) | dosah 30m (36ks) |
| Rozměry | 290x110x90mm | 290x110x80mm | 177x76x74mm | 149x99mm | 131x93 mm | 131x93 mm |
| Hmotnost | 1.6kg | 1.85kg | 0.7kg | 0.75kg | 0.8kg | 0.8kg |
| Provozní teplota | (-20 - 50) C° | | | | | |
| Vlhkost | 0%-90%RH, bez kondenzace | | | | | |